



U DE SOL ASYMÉTRIQUE POUR PANNEAU ISOLANT

Variantes & options

- U de sol classique



DESCRIPTION

Goulotte à fixer au sol pour positionner les panneaux de doublage.
Disponibles pour PANNEAUX ISOLANTS de 40 mm, 45 mm, 60 mm ou 80 mm.
Coloris blanc
Gorges dédiées pour le joint en butyl afin d'assurer l'étanchéité.

MATIÈRE


PVC rigide ou PVC rigide recyclé

UTILISATION

Profilés évasés avec ailes asymétriques pour faciliter la mise en place du panneau notamment en doublage de mur existant.

AVANTAGES

- Profilés évasés pour faciliter la mise en place du panneau



Code Article	Référence	Colisage	COTE A mm	COTE B mm	COTE C mm	COTE D mm	épaisseur mm	Couleur
CANAL40ASY	Canal 40 asymétrique	20 longueurs de 3,00 ml	41	24	42,5	49	2	Blanc
CANAL45ASY	Canal 45 asymétrique	20 longueurs de 3,00 ml	46	24	47,5	49	2	Blanc
CANAL60ASY	Canal 60 asymétrique	12 longueurs de 3,00 ml	61	30	62,5	60	2	Blanc
CANAL80ASY	Canal 80 asymétrique	12 longueurs de 3,00 ml	81	30	82,5	60	2	Blanc



ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
CHEVILLEAFRAPPE	Cheville à frappe		Boîte de 200 chevilles
NELBUTYL	Butyle		Cartouche de 290 ml

